

ENDO

ENDO Patient Monitor EI.PM3



Spesifikasi Fisik

Dimensi 236± 2mm(L) x 236±2mm(T) x 147±2mm(D)
Berat maksimal < 2,4 kg *tanpa baterai / aksesoris

Sumber Daya Listrik

Tegangan saluran 100 V hingga 240 V ~
Current 1,4 A hingga 0,7 A
Frekuensi 50 Hz / 60 Hz

Tampilan

Layar TFT warna, 8 inch, layar sentuh tersedia
Resolusi 800 x 600
Gelombang maks 13 bentuk gelombang

Perekam

Rekam lebar 48mm
Kecepatan saluran (12.5 / 25 / 50) mm/detik

Transmisi Data

Ekspor data Ethernet / USB
Manajemen data penampil perawatan pasien
Sistem pemantauan pusat MFM-CMS
Koneksi HIS/EMR : HL7, MFM-CMS / GW1 Software

NIBP

Metode Osilometri
Mode manual, otomatis, dan continuous
Jenis pengukuran SYS, DIA, MAP, PR
Rentang pengukuran tekanan manset 0 - 300 mmHg
Resolusi tekanan 1mmHg
Kesalahan Rata-Rata Maks. ±5 mmHg

PR

Rentang pengukuran 40 bpm hingga 240 bpm
Ketepatan ±3 bpm atau 3,5% mana yang lebih besar